

Мембранные расширительные баки



**Расширительные баки
с постоянным газовым
наполнением**
от 6 до 750 литров

*Engineering
GREAT Solutions*

Мембранные расширительные баки

Мембранные баки с фиксированной мембраной объемом до 750 литров идеально подходят для систем отопления и холодоснабжения, для нового строительства и капитального ремонта.



Ключевые особенности

- > **Широкий диапазон размеров для различных систем**
от 6 до 750 литров
- > **Сталь**
гарантирует долгую службу бака.
- > **Тонкая SBR мембрана изготовлена согласно стандарту EN 13831**
гарантирует минимальную диффузию воздуха в систему.
- > **Небольшие баки**
от 6 до 50 литров для настенного монтажа.

Технические характеристики

Область применения:

Системы тепло- и холодоснабжения.

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды.
Антифриз до 49%.

Давление:

Минимально допустимое давление,
PSmin: 0 бар
Максимально допустимое давление,
PS: см. артикулы

Рабочая температура:

- 10°C - +100°C

Материал:

Баки: Сталь
Каучуковая мембрана: SBR

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Аттестация:


Утверждение типового образца
согласно CE PED/ DEP 97/23/EC.

Функции, оборудование, особенности


- Фиксированная мембрана согласно EN 13831
- Баки от MN-6 до MN-24 поставляются с кронштейном для настенного монтажа.
- Баки MN-35 и MN-50 могут крепиться на стену или устанавливаться на ножки.
- Баки от MN-80 до MN-750 только для вертикальной установки.

Артикулы изделий


MN 6-24




MN 35-50



MN 80-300



MN 400-750



Мембранный расширительный бак MN

Тип	VN [l]	p0 [bar]	D	H	m [Kg]	S	№ изделия
Максимальное рабочее давление 3,5 бар							
MN-6	6	1,5	245	250	2,10	M3/4"	11110-015006
MN-8	8	1,5	245	280	2,30	M3/4"	11110-015008
MN-10	10	1,5	245	330	2,55	M3/4"	11110-015010
MN-12	12	1,5	285	325	3,10	M3/4"	11110-015012
MN-18	18	1,5	285	395	3,60	M3/4"	11110-015018
MN-24	24	1,5	325	420	5,00	M3/4"	11110-015024
Максимальное рабочее давление 6,0 бар							
MN-35	35	1,5	380	435	6,15	M3/4"	11111-015035
MN-50	50	1,5	380	565	7,40	M3/4"	11111-015050
MN-80	80	1,5	460	690	12,40	M3/4"	11111-015080
MN-100	100	1,5	460	810	14,00	M3/4"	11111-015100
MN-150	150	1,5	510	970	21,95	M1"	11111-015150
MN-200	200	1,5	590	985	30,10	M1"	11111-015200
MN-250	250	1,5	590	1230	34,25	M1"	11111-015250
MN-300	300	1,5	650	1220	38,40	M1"	11111-015300
MN-400	400	1,5	650	1550	55,05	M1"	11111-015400
MN-500	500	2,5	750	1575	58,00	M1"	11111-025500
MN-600	600	2,5	750	1715	72,00	M1"	11111-025600
MN-700	700	2,5	750	1930	77,44	M1"	11111-025700
MN-750	750	2,5	750	2015	155,00	M1"	11111-025750

Дополнительное оборудование



Кронштейн

Для баков от MN-6 до MN-24

Тип	W	H	m [Кг]	№ изделия
С хомутом, болтами и дюбелем	107	90	0,24	15101-000002



Отсечной клапан

Тип	PS [bar]	Соединение	W	H	m [Кг]	№ изделия
для MN-баков, 3/4"	10	FM 3/4"	70	100	0,34	15101-000001

Ассортимент, тексты, фотографии, графики и диаграммы могут быть изменены компанией IMI Hydronic Engineering без предварительного уведомления и объяснения причин. Дополнительную информацию о компании и продукции Вы можете найти на сайте www.imi-hydronic.com.